

PORTABLE OBSERVATION

BS-K7T

삼각대형 고성능 쌍안경

PORTABLE 20×120 BINOCULAR TELESCOPE

20×120 광학 본체를 BS-K7T 전용 헤드와 높이 83~170 cm 삼각대에 장착하여, 필요한 장소로 운반해 설치할 수 있습니다. 감시, 천체관측, 조류관찰 용도로 사용합니다.



특장점

- | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| 01
고품질 광학소재
저분산 특성으로
색수차 최소화 | 02
AR 특수 다중코팅
반사·산란을 줄여
밝고 선명한 상 | 03
상대적 밝기 36
저조도에서도
우수한 밝기 | 04
Porro type 프리즘
빛의 손실 최소화 | 05
광시야각
시야각 3°, 움직이는
대상 관찰에 적합 | 06
롱 아이 릴리프
사출동공거리 17
mm, 안경 착용
상태로 관측 |
| 07
맞춤 동공 조절
58~78 mm 수동
조절 | 08
개별 초점
-4D~+3D, 다양한
시력에 선명하게 | 09
완전 방수
수심 1 m·30분
이상, 공인 시험
통과 | 10
부식 방지
국방용 고부착력
특수도장, 스크래치·
부식 방지 | 11
필터 렌즈
장기간 태양광
노출에도 렌즈 변질·
파손 방지 | 12
상하좌우 조절
360° 회전,
-30°~+45°, 고정
레버 |

360° 3D 렌더



3D 렌더 이미지입니다. 색상·재질 등 세부는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

제품 사양

20×120 고배율 쌍안경 무전원 직접 관측	
배율	20×
대물구경	120 mm
시야각	3°
시계	52 m (1,000 m 거리)
사출동공거리	17 mm
상대적 밝기	36
디옵터 조절	-4D ~ +3D (개별 초점)
동공거리 조절	58 ~ 78 mm
코팅	AR 특수 다중코팅
프리즘	Porro type
관측거리	10 m ~ ∞ (정상시력 기준)

기구·환경 야외 운용	
본체 크기	680 × 440 × 160 mm
본체 중량	10 kg
재질	알루미늄 특수합금
방수	완전방수(질소충진) IPX7 (수심 1 m, 30분)
항온항습	-25 ~ +45 °C 공인시험인증
방위 조절	360° (고정 레버)
상하 조절	-30° ~ +45° (고정 레버)

삼각대·구성 이동 설치형	
삼각대	높이 83 ~ 170 cm · 약 5 kg
헤드	BS-K7T 전용 헤드
보호커버	본체 보호커버
전원	불필요 (무전원 광학 관측)
제조사 / 제조국	(주)백산과학 / 대한민국
삼각대 사양은 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 출처: baeksanco.com BS-K7T 제품사양	

주 사용처

군·정부 감시용

이동 배치가 필요한 감시 임무

천문대

밝고 선명한 천체 관측

조류관찰

현장에 세워 원거리 관찰


개인 관측

대구경 쌍안경 개인 소장

A/S · 문의

설계부터 A/S까지, 국내에서 직접

A/S 센터 · 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 선택시티 103호 (주)백산과학
TEL 031-777-1515 · FAX 031-777-1511



모바일 카탈로그

제품 사양과 외관은 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.